

MOTOPOMPE PROFESSIONALI PER GIARDINAGGIO DISERBO ORTICOLTURA E FLORICOLTURA A SCOPPIO ED ELETTRICHE

COCCINELLA 50-120



- *Motori a scoppio Honda GX 160 5,5 hp e GX100 3,0 hp*
- *Motori elettrici Trifase 4,0 kW o Monofase 0,92 kW*
- *Pompe Comet APS 41 40 bar 39 lt/min o MC 20/20 20 bar 20 lt/min*
- *Struttura in tubolare d'acciaio zincato e verniciato*
- *Serbatoio in polietilene da 50 e 120 lt.*
- *Avvolgitubo in acciaio completo di 50 m tubo 8/16 80 baro*
- *Pistola per irrorazione Turbo 400 Metal*



VERSIONE CON CISTERNA DA 50 LT



VERSIONE CISTERNA DA 120 LT



RUOTE PER GREEN

VERSIONI

Versione	Motore	Pompa	Pressione	Portata	Cisterna	Peso a vuoto	Ingombri max (mm)
COCCINELLA 120 40 bar 4T	Honda GX160 5,5 hp 4T	Comet APS 41	40 bar	39,0 lt/min	Polietilene Da 120 lt	78 kg	L 1650 S 700 H 1120
COCCINELLA 120 20 BAR 4T	Honda GX 100 3,0 hp 4T	Comet MC 20/20	20 bar	20 lt/min	Polietilene Da 120 lt	73 kg	L 1650 S 700 H 1120
COCCINELLA 50 40 bar 4T	Honda GX160 5,5 hp 4T	Comet APS 41	40 bar	39,0 lt/min	Polietilene Da 50 lt	70 kg	L 1350 S 550 H 920
COCCINELLA 50 20 bar 4T	Honda GX 100 3,0 hp 4T	Comet MC 20/20	20 bar	20 lt/min	Polietilene Da 50 lt	65 kg	L 1350 S 550 H 920
COCCINELLA 120 40 bar E	Elettrico Trifase 4,0 kW	Comet APS 41	40 bar	39,0 lt/min	Polietilene Da 120 lt	80 kg	L 1650 S 700 H 1120
COCCINELLA 120 20 bar E	Elettrico Monof. 0,92 kW	Comet MC 20/20	20 bar	20 lt/min	Polietilene Da 120 lt	70 kg	L 1650 S 700 H 1120
COCCINELLA 50 40 bar E	Elettrico Trifase 4,0 kW	Comet APS 41	40 bar	39,0 lt/min	Polietilene Da 50 lt	72 kg	L 1350 S 550 H 920
COCCINELLA 50 20 bar E	Elettrico Monof. 0,92 kW	Comet MC 20/20	20 bar	20 lt/min	Polietilene Da 50 lt	62 kg	L 1350 S 550 H 920

OPTIONAL: Membrane in Viton, Ruote per green, Avviamento elettrico per le versione 5,5 hp.

BioTecnica Servizi Dott. Agr. Cirillo Menini
Via del Lavoro Nord, 25 35040 URBANA (PD)
Tel. 0429 847575 Fax 0429 849455 E-mail: biotecnica@libero.it www.biotecnica-servizi.it